## 3.1.3.3 Modificare i nomi dei layer

Ipotesi:

- *Dati* nella cartella ECDLGIS\_SYLLABUS (percorso: C:\GISeQGIS\_DATI\ECDL\_SYLLABUS)
- Progetti presenti nella cartella PG\_ECDLGIS\_SYLLABUS (percorso: C:\GISeQGIS\_PROGETTI\PG\_ECDLGIS\_SYLLABUS)

Carichiamo il progetto PG\_SYL\_Centri\_Comuni\_Municipi vogliamo rinominare nell'elenco Layer il layer PuntiCOMUNI in PuntiMUNICIPI: si seleziona il layer e cliccando il tasto destro del mouse si sceglie l'opzione Rinomina Layer, il nome attuale del layer cambia stato e diventa modificabile:



## modificando il nome del layer in PuntiMunicipi risulta:



RIFERIMENTO: AICA ECDLGIS Syllabus Modulo 3 QGIS - 3.1 Concetti generali - 3.1.3 Gestione dei layer - 3.1.3.3 Modificare i nomi dei layer

Da tenere presente che il cambio di nome di layer nella TOC (Table Of Content - pannello Layer) non rinomina il layer nell'origine dati, ma solo come etichetta nel progetto corrente, tale modifica verrebbe mantenuta – ma sempre a livello etichetta – solo se si salvasse il progetto.

Se invece si vuole modificare in modo permanente il nome del layer si seleziona il layer e cliccando il tasto destro del mouse si sceglie l'opzione Esporta ► Salva Elementi Come... scegliendo per non alterare la cartella originaria di salvare con il nuovo nome x\_PUNTIMUNICIPI in C:\GISeQGIS\_OUTPUT\OT\_ECDLGIS\_SYLLABUS\PUNTIMUNICIPI <sup>1</sup>:

🔇 Salva Vet	tore come			
Formato	ESRI shapefile			-
Nome file	C:\GISeQGIS_OUTPUT\OT_ECDLGIS_SYLLABUS\PUNTIMUNICIPI\x_PUNTIMUNICIPI			
Nome layer				
SR	EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1			•
c. 10				
	UIF-	-8		•
<ul> <li>Salva so</li> <li>Selezi</li> </ul>	ono gii elementi selezionati ona i campi da esportare e le loro opzi	ioni di esportazio	ne	
✓ Mantier	i i metadati del layer			
Geom	etria			
Est	tensione (attuale: nessuno)			
Opzion	ni del layer			
h Oneire	ni norconalizzato			
Opzioi	iii personalizzate			
▶ Opzioi	n personalizzate			

## premendo **OK** si ha:



in questo modo si è creato un nuovo shapefile uguale al precedente ma con nome diverso (per come si è operato anche in cartella diversa), se si vuole si può eliminare dal pannello Layer il layer originario, il percorso completo del nuovo shapefile è: C:\GISeQGIS OUTPUT\OT ECDLGIS SYLLABUS\PUNTIMUNICIPI\x PUNTIMUNICIPI

<sup>1</sup> Deve già esistere la cartella C:\GISeQGIS\_OUTPUT\OT\_ECDLGIS\_SYLLABUS\PUNTIMUNICIPI